



Technische specificaties op achterzijde ►

ONOVERTROFFEN PRIJS-PRESTATIERATIO

GLOEDNIEUWE VORM VAN DE BEHUIZING

De nieuw ontworpen, conisch gevormde behuizing waarborgt een optimale toevoer van snijresten aan de dwarsmes. Dit levert uitstekende maai- en mulchresultaten.

PERMANENTE TRACTIE, MANOEUVREERBAARHEID EN VEILIGHEID

De stevige tandwielkast met beperkte slipdifferentiaal waarborgt betrouwbare aandrijving en maakt veilig werken mogelijk zelfs op moeilijk terrein en op natte ondergrond.

NIEUWE ONTWIKKELING VAN DE AANDRIJVING

Voor optimale veiligheid beschikt de AS 63 over een automatische snelheidsbeperking voor als u hellingen afdaat, variabele snelheid en een parkeerrem die wordt geactiveerd als de aandrijfhendel wordt vrijgegeven.

DWARSMESSEN

Het onderste mes maait het gras af en het bovenste mes versnipperd tot fijn mulch.

Aanbevolen adviesprijs incl. BTW.

AS 63 4T HONDA MAAIER VOOR HOOG GRAS
HOOG GRAS EN RUW TERREIN



www.as-motor.com

AS 63 4T Honda TECHNISCHE SPECIFICATIES

Maaibreedte:	61 cm
Motor:	Honda 4-takt motor GXV-160, 163 ccm
Nominaal vermogen:	3,2 kW (4,3 HP) bij 3.600 tpm
Maximum motorvermogen:	3,2 kW (4,3 HP) bij 3.600 tpm
Aandrijfsnelheid wielen:	Variomatic, 1,8 - 3,8 km/uur
Speciale eigenschappen:	Trillingsbescherming, meskoppeling, dwarsmessen, 3 liter brandstoftank, variabele snelheid, differentieelvergrendeling
Accessoires:	Dubbele banden, bedrijfsurentellers
Aanpassing van de maaihoogte:	Voor variabel, achter 4 posities, 50 – 100 mm
Max. rendement m²/uur:	2.300
Gewicht:	83 kg
Bedrijfsafmetingen:	L 191 cm, B 70 cm, H 99 cm



Onjuistheden en wijzigingen voorbehouden. Afbeeldingen zijn gelijkwaardig.

