



VOOR GEBRUIK IN



Grasland



Lang beemdgras



Mulching & versnipperen



Hellingen



Struikgewas/bos



Ruw terrein



Professioneel



Technische specificaties op achterzijde ▶

GEBRUIKSVRIENDELIJKE BESTURINGSREM

De enkele stuurrem garandeert precisie, energiebesparende bediening van de machine.

STEVIGE KLEPELMAAIMECHANISME

Royale as met onderhoudsvrije lagers en 20 paar Y-klepels voor gebruik aan beide zijdes.

HOOG RENDEMENT

Ideaal voor maaien en mulching van intensief gebruikte omgevingen, zelfs op hellingen.

LICHTGEWICHT EN GOED GEBALANCEERD

Stabiele, lichtgewicht constructie met dubbele mantel in de maaierkap en stevig rechthoekig frame. Laag, centraal gelegen zwaartepunt voor optimale stabiliteit op hellingen.

STABIELE HOOGTEAFSTELLING

Soepele, eenvoudige afstelling van de hoogte van het klepelsnijmechanisme van 10 tot 100 mm met gebruik van een 6-traps vergrendelingshendel.

Aanbevolen adviesprijs incl. BTW.



**AS 701 SM KLEPELMAAIER
HOOG RENDEMENT, PERFECTE BEDIENING**

www.as-motor.com

AS 701 SM TECHNISCHE SPECIFICATIES

Maaibreedte:	70 cm
Motor:	B+S 4-takt motor, 1-cilinder motor serie 3 Intek, 344 ccm
Nominaal vermogen:	7,6 kW (10,3 HP) bij 3.300 tpm
Maximum motorvermogen:	9,7 kW (13,0 HP) bij 3.600 tpm
Aandrijfsnelheid wielen:	Aandrijving achterwielen 1,1 - 3,6 km/h, (5-versnellingen) achteruit 1,7 km/h
Speciale eigenschappen:	tandwielkast met 5 versnellingen met differentieelvergrendeling en stuurrem
Aanpassing van de maaihoogte:	Centraal 10 - 100 mm, 6 niveaus
Max. rendement m²/uur:	2.500
Gewicht:	196 kg
Bedrijfsafmetingen:	L 220 cm, B 84 cm, H 105 cm

YouTube



Onjuistheden en wijzigingen voorbehouden. Afbeeldingen zijn gelijkwaardig.

**AS
MOTOR**